

	<b>Título</b>			<b>Código</b>
	<b>FICHA TECNICA ECOMOTO-111</b>			<b>ECO-1-OP-119</b>
	<b>Área</b>	<b>Fecha alta</b>	<b>Versión</b>	<b>Página</b>
Operativa y Comercial	21-Sep-2018	0	1 de 1	

<b>Descripción</b>	
<p><b>ECOMOTO-111 LIMPIADOR DE FRENOS</b> brinda limpieza efectiva removiendo grasa, aceite, residuos de fluido de frenos y otros contaminantes adheridos a los ensambles de las balatas, discos convencionales y sistemas A.B.S. (Antiblockiersystem / Sistema antibloqueo).</p> <p>Eliminación garantizada de contaminantes acumulados en los puntos de alta fricción que causan la cristalización de las balatas y pastillas. Limpia tambores, terminales, chicotes, resortes y cilindros.</p> <p><b>Características especiales:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rápida evaporación.</li> <li>▪ Puede aplicarse en las partes de los frenos desensamblados o directamente al sistema montado en la unidad.</li> <li>▪ Auxiliar en la remoción de tambores pegados.</li> <li>▪ Su práctico tubo de extensión facilita la aplicación en lugares de difícil acceso.</li> </ul>	
	
<b>Recomendaciones de Uso</b>	
<p>Se recomienda su uso frecuente para prevenir la cristalización en balatas y pastillas de frenos. Cuando los tambores se encuentren pegados, rocíe las zonas del tambor que tienen contacto con la maza para facilitar que se despegue. Permita que el producto actúe por unos momentos para facilitar la remoción de contaminantes. No respire los vapores durante su aplicación. Utilicen en áreas ventiladas.</p>	
<b>Almacenamiento</b>	
<p>Almacene en su envase original y en posición vertical a temperaturas inferiores a los 50°C (122°F) en un lugar fresco, seco, ventilado, protegido de daño físico y alejado de fuentes de ignición, luz directa del sol y fuera del alcance de los niños. No almacene dentro del vehículo.</p>	
<b>Precauciones</b>	
<p>Considere que es un producto en aerosol, evite el contacto con la piel. Evite que el producto haga contacto con la pintura de la carrocería; en caso de suceder, no frote la superficie, remueva con agua y limpie con un trapo o estopa. Extremadamente inflamable. Contiene gas a presión puede reventar si se calienta. Nocivo si se inhala e ingiere. Provoca irritación cutánea y ocular grave. Consulte la hoja de seguridad contactando a su distribuidor.</p>	
<b>Presentación</b>	
<p>Contenido Neto 430ml 12 piezas por caja / 24 cajas por cama / 6 camas por tarima / 144 cajas por tarima</p>	
<b>Propiedades</b>	
Descripción	Líquido cristalino incoloro.
Distancia de aplicación	30 cm aproximadamente o directa auxiliándose con el tubo de extensión.
Aspersión	Pulverización fina de alto impacto.
Rango de temperatura de operación	Ambiente.
Uso	Motocicletas.

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y los resultados pueden variar por el uso, aplicación o manejo incorrectos que se den al producto.

Sección	Fecha última modificación	Descripción del cambio	Sustituye
N/A	Septiembre, 2018	Creación del documento	FT-ECOMOTO-111-2