

ECOMotos	Título			Código
	FICHA TECNICA ECOMOTO-112			ECO-1-OP-120
	Área	Fecha alta	Versión	Página
Operativa y Comercial	21-Sep-2018	0	1 de 1	

Descripción

ECOMOTO-112 INFLALLANTAS COM SELLADOR sella inmediatamente pinchaduras en la banda de rodamiento. Penetra en el daño formando una película que evita que el aire migre y se pierda la presión de la llanta.

Útil para pinchaduras convencionales causadas por clavos, tachuelas, pijas y otros objetos punzocortantes.

Características especiales

- Fácil y rápida aplicación sin requerir de herramienta ni gato hidráulico y sin necesidad de desmontar la llanta.
- Compatible para neumáticos con cámara.
- El líquido dentro del bote no se congelará, separará o secará.
- Para una sola aplicación.

NOTA: Este producto no repara daños localizados en paredes laterales, rajaduras, daños severos, fugas de aire entre el rin y la llanta.



Recomendaciones de Uso

Asegúrese de que la válvula de la llanta se encuentra lo más cerca del piso. Agite antes de usar vigorosamente. No ruede el vehículo si el Rin no levantó del suelo una vez aplicado el Infallantas. A T° ambiente inferior a 2°C entibie ligeramente el bote usando la calefacción o el escape del vehículo. Este es un producto de emergencia, por su seguridad se recomienda llevar a revisar el neumático tratado a la brevedad indicando al técnico que usó este producto. Utilice todo el contenido del envase por vehículo.

Almacenamiento

Almacene en posición vertical a temperaturas inferiores a los 50°C (122°F) en un lugar fresco, seco, ventilado, protegido de daño físico y alejado de fuentes de ignición, luz directa del sol y fuera del alcance de los niños. Puede guardarlo en el compartimiento de la llanta de refacción. Evite llevarlo en el interior del vehículo.

Precauciones

Realice la revisión del neumático en áreas bien ventiladas, alejadas de cualquier flama y no fume durante la operación. Considere que es un producto en aerosol, evite el contacto con la piel. Extremadamente inflamable. Contiene gas a presión puede reventar si se calienta. Nocivo si se inhala e ingiere. Provoca irritación cutánea y ocular grave. Consulte la hoja de seguridad contactando a su distribuidor.

Presentación

Contenido Neto 335ml
12 piezas por caja / 24 cajas por cama / 6 camas por tarima / 144 cajas por tarima

Propiedades

Descripción	Espuma ligera en aerosol.
Distancia de aplicación	Directa, enroscando el conector de la manguera en la válvula de la llanta.
Rango de temperatura de operación	Ambiente.
Permanencia	Deja una película de sellado.
Uso	Motocicletas.

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y los resultados pueden variar por el uso, aplicación o manejo incorrectos que se den al producto.

Sección	Fecha última modificación	Descripción del cambio	Sustituye
N/A	Septiembre, 2018	Creación del documento	FT-ECOMOTO-112-1