

	<b>Título</b>			<b>Código</b>
	FICHA TECNICA ECOMOTO-121			ECO-1-OP-125
	<b>Área</b>	<b>Fecha alta</b>	<b>Versión</b>	<b>Página</b>
Operativa y Comercial	21-Sep-2018	0	1 de 1	

### Descripción

**ECOMOTO-121 ADITIVO 2T** lubricante para motores de dos ciclos a gasolina enfriados por aire formulado con especificación JASO FB.

Útil para aplicación en motocicletas, motonetas, podadoras de pasto, desbrozadoras, motosierras, generadores eléctricos, etc.

#### Características especiales:

- Para uso en motores de inyección o pre mezcla.
- Excelente lubricación.
- Bajo en Humos.
- Reduce la fricción, el desgaste y la formación de carbono.
- Previene la obstrucción de bujías y el atascamiento de anillos del pistón.



### Recomendaciones de Uso

Pre mezcle siguiendo la dilución que recomienda el fabricante del equipo.  
Recomendación sugerida, disolver el producto en 5 litros de gasolina.

### Almacenamiento

Almacene en su envase original y en posición vertical en un lugar fresco, seco, ventilado, protegido de daño físico y alejado de fuentes de ignición, luz directa del sol y fuera del alcance de los niños.

### Precauciones

Líquido combustible. Nocivo si se inhala e ingiere. Provoca irritación cutánea y ocular grave. Lea cuidadosamente la etiqueta antes de su uso. Consulte la hoja de seguridad contactando a su distribuidor.

### Presentación

Contenido Neto 250 ml  
15 piezas por caja / 19 cajas por cama / 6 camas por tarima / 114 cajas por tarima

### Propiedades

Descripción	Líquido aceitoso azul oscuro.
Solubilidad	Insoluble en agua.
Rango de temperatura de operación	Ambiente.

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y los resultados pueden variar por el uso, aplicación o manejo incorrectos que se den al producto.

Sección	Fecha última modificación	Descripción del cambio	Sustituye
N/A	Septiembre, 2018	Creación del documento	FT-ECOMOTO-121-2